

Produit : Ecorneur "ARKOS"
Métier : Elevage, Agriculture
Utilisateur : Professionnel

Energie : Butane - Propane - Propène
Cartouche : Réf. 446



Composition

- 1 Poignée
- 1 Lance avec embout réversible
- 1 pied stabilisateur
- 1 Cartouche 446
- 1 Notice
- 1 Coffret métal

Fonctions

- Allumage synchronisé
- Réglage de la puissance par volant
- Changement de la panne
- Panne réversible
- Retournement immédiat
- Verrouillage de l'écorneur en fonctionnement
- Lance interchangeable
- Sécurité blocage gâchette pour rangement
- Pied stabilisateur amovible
- Léger - 500 g

Caractéristiques techniques

Masse Appareil complet seul	477 g
Masse lance	162 g
Masse poignée	315 g
Masse totale avec cartouche	595 g
Type cartouche	446
Temps montée à température Maxi	180 sec.
Montée à 500°C (T°C utile)	70 sec.
Température Maxi	700 °C ±20°C
Niveau sonore à froid (allumage)	75 dbA
Niveau sonore à chaud	60 dbA
Fonctionnement tête en bas (travail)	OUI
Consommation	34 g/h
Puissance W	460 W
Puissance BTU/h	1600 BTU/h
Autonomie h	2 h

Accessoires

Lance Bovins	Réf. 1420
Lance Caprins	Réf. 1415
Cartouche de gaz	Réf. 446

Gâchette + piezo	Réf. 14401
Pied stabilisateur	Réf. 4702
Injecteur	Réf. 14021
Panne Bovins Ø int. 17 mm / Ø 19 mm	Réf. 14020
Panne Caprins Ø int. 15 mm	Réf. 14015

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.